

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ № 65
Лот № 65-25/778

Отдел капитального строительства ПАО «ТМЗ», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам направить на электронную почту zakypki@paotmz.ru заполненную анкету потенциального поставщика ПАО «ТМЗ» и коммерческое предложение.

№п.п.	Предмет закупки	Период поставки
1	Проведение бетонных работ на территории ПАО «ТМЗ»	декабрь 2025 г.

Срок подачи предложений: до 14.11.2025 г.

Сроки рассмотрения предложений: до 21.11.2025 г.

Объем ориентировочный, в соответствии с техническим заданием.

Обязательные условия заключения договора:

- Сертификаты на продукцию применяемую при проведении работ;
- Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней, согласно акта выполненных работ .

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и по позиционно.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Все необходимые разъяснения по интересующим Вас техническим вопросам Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры: Мажуго Е.В.

e-mail: shchebalevaev@paotmz.ru 8(48533)2-25-77

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» 8(800)-551-80-08 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщенная информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Зам. Начальника ОКС ПАО «ТМЗ»



Е.В. Мажуго



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
УСТРОЙСТВО УПРОЧНЕННЫХ ПОЛОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПАО «ТМЗ»**

КЗЧ

Участок в осях 9'-16'/Ш-Я(42*24 метра)

- 1. Устройство бетонной подготовки толщ. 100 мм (М100 В7,5)**
- 2. Устройство бетонного покрытия поверхности пола (бетон М300 В22,5) толщиной 120 мм армированного стальной фиброй , с упрочнением верхнего слоя.**
- 3. Корундовый топпинг (цвет натуральный)**
- 4. Нарезка швов картами 3*3 м. с заполнением швов.**

**РЕЗЕРВУАР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ДЛЯ ГВС
НА ТЕРРИТОРИИ ПАО «ТМЗ».**

- 1. Резервуар железобетонный размер 3000*4000 мм. Н-3000 мм., внутренний объем 26.2 куб.м., толщина стенки 200 мм. :**
 - устройство арматурного каркаса АП d 12 мм. стен , днища ;**
 - бетон М300 В22,5 с гидроизоляционные добавками;**

Подробный проект по запросу.