

**Техническое задание
на изготовление и монтаж подъемно-секционных ворот.**

№ п/п	Параметр	Описание
Ворота секционные		
1.	Количество	9 шт.
2.	Необходимость доработки проема ворот	Необходима доработка существующего проема – монтаж м/к обрамления проемов.
4.	Размеры проема	1.Высота 4600 мм*, ширина 5180 мм*; 2.Высота 4600 мм*, ширина 5600 мм* 3.Высота 5300 мм*, ширина 5700 мм* 4.Высота 4000 мм*, ширина 3850 мм* 5.Высота 4710 мм*, ширина 5017 мм* 6.Высота 4700 мм*, ширина 5500 мм* 7.Высота 4600 мм*, ширина 5500 мм* 8.Высота 5000 мм*, ширина 4500 мм* 9. Высота 3400 мм*, ширина 4130 мм*
5.	Модель	Секционные, утепленные, с калиткой
6.	Цвет	Белый
7.	Способ подъема	Вертикальный
8.	Привод	Привод 380В осевой промышленный серии. Ресурс торсионных пружин не менее 25 000 циклов. Калитка встроенная с замком и доводчиком Защита от поломки пружин. Защита от обрыва троса. Ручка врезная. Предусмотреть ручное открывание.
9.	Управление ворот	Кнопочные панели внутри помещения

Размеры со * уточнить по месту

Начальник ОКС

Е.В. Щербалева